



Technisch informatieblad

Algemeen

Artikelnummer: 9030xx

Omschrijving: Fine Line Tape



Specificaties

Eigenschappen achterzijde: hitte gestabiliseerde PVC achterzijde.
Hechting: op rubber gebaseerde, onder druk te plaatsen hechting.
Dikte: 0,137 mm (0,0054 inch)
Kern: 76 mm (3 inch) plastic kern.
Kleur: groen (visueel).
Treksterkte (nominaal): 245 N/100 mm
Technische rek: 150 % ASTM-D-1000.
Bestand tegen temperaturen: tot 130°C.
Gevaarlijke bestanddelen: geen, cadmium vrij.
Kleur: groen
Verpakking: per rol in plastic zakje.
Houdbaarheid: 1 jaar na ontvangst door de klant, opgeslagen bij een temperatuur van 22°C (72°F) en een relatieve luchtvochtigheid van 50%.

Afmetingen:

- 3 mm* x 55 m* (0,117* x 2165 inch*)
- 6 mm* x 55 m* (0,234* x 2165 inch*)
- 9 mm* x 55 m* (0,351* x 2165 inch*)
- 12 mm* x 55 m* (0,468* x 2165 inch*)
- 19 mm* x 55 m* (0,741* x 2165 inch*)

*breedte ± 1 mm, lengte ± 0,1 m.

Opmerkingen

- Fine Line Tape wordt gebruikt voor het zeer strak (scherp) afplakken van te spuiten objecten.
- Onder andere voor het spuiten van meerdere kleuren, belettering of custom painting.
- De gebruiker moet zelf testen of het tape gebruikt kan worden voor zijn doel.
- Aanbevolen gebruik: bij het werken met gemiddelde of hoge temperaturen, waar een strakke belijning vereist wordt.
- Kleeft op bijna alle materialen; heeft een hoge graad om af te plakken zonder overdadige rek.
- Fine Line Tape kleeft en is schoon te verwijderen bij temperaturen tot 132° C gedurende tenminste 30 minuten.
- Fine Line Tape is ook geschikt voor gebruik met watergedragen verf.